

**PELLET AIR  
BETTY 11.0**

**INCENTIVI CONTO TERMICO** (suddivisione in zone climatiche pag 96)

**A** € 548,04 | **B** € 776,39 | **C** € 1004,73 | **D** € 1278,75 | **E** € 1552,77 | **F** € 1644,11



EN 14785:2006



Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle  
secondo i requisiti di emissioni e rendimento  
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto  
equivalente  
alle 7 stelle  
Flamme Verde

COMPATIBILE CON  
amazon alexa



**BETTY 11.0**

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Classe energetica                             | A+                         |                            |
| Conformità                                    | EN 14785: 10-2006          |                            |
| Dimensioni                                    | L 55 x P 55 x H 104 cm     |                            |
| Dimensioni collo                              | 0,52 m <sup>3</sup>        |                            |
| Peso stufa                                    | kg 85                      |                            |
| Potenza termica introdotta                    | kW 10,9                    |                            |
| Potenza termica nominale                      | kW 9,7                     |                            |
| Potenza termica ridotta                       | kW 4,8                     |                            |
| Rendimento potenza %                          | min 93 %                   | max 88,8 %                 |
| Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )   | min 237 mg/Nm <sup>3</sup> | max 82 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )            | min 0,019 Vol.-%           | max 0,005 Vol.-%           |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )           | min 2 mg/Nm <sup>3</sup>   | max 2 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )           | min 134 mg/Nm <sup>3</sup> | max 142 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> ) | 15 mg/Nm <sup>3</sup>      |                            |
| Tiraggio minimo camino                        | min 10 Pa                  | max 12 Pa                  |
| Diametro scarico fumi                         | Ø 80 mm                    |                            |
| Diametro condotto aspirazione                 | Ø 50 mm                    |                            |
| Capacità serbatoio                            | kg 21                      |                            |
| Consumo pellet                                | min 1,05 kg / h            | max 2,48 kg / h            |
| Tensione alimentazione                        | V/HZ 230 / 50              |                            |
| Assorbimento elettrico nominale               | min 15 W                   | max 78 W                   |
| Assorbimento elettrico in accensione          | 330 W                      |                            |
| M <sup>3</sup> riscaldabili                   | 45 / 270 m <sup>3</sup>    |                            |
| Rumorosità dB                                 | dB 37 / 45                 |                            |
| Combustibile                                  | PELLET EN PLUS A1          |                            |

Rosso



Bianco



Antracite



**PLUS**

- Braciere in ghisa
- Uscita fumi posteriore
- Sistema di modulazione
- Funzione "Silent"
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

**OPTIONAL**

- Wi-Fi
- Telecomando
- Cassetto cenere
- Kit scarico fumi superiore