



SCHEDA TECNICA-TERMOCAMINO LG PLURIFIRE

MODELLO		LG 28
ALTEZZA (A) COMPLESSIVA COMPRESA DI CAPPÀ E PIEDI	cm	131
ALTEZZA (C)	cm	76
ALTEZZA (D) LAMIERA FISSA	cm	28
ALTEZZA (F=C+D)	cm	98
LARGHEZZA (E)	cm	84
ALTEZZA PIEDI (G)	cm	25
LARGHEZZA SERBATOIO (S)	cm	50
PROFONDITA' (B)	cm	71,5
VISTA FUOCO	cmxcm	L59XH30
CAMERA LEGNA	cmxcmxcm	L60xH33xP51
DIAMETRO TUBO SCARICO FUMI (H)	mm	250

TIPO DI COMBUSTIBILE		LEGNA PELLETS
POTENZA FOCOLARE	kW	28,5
POTENZA RESA	kW	24,2
PORTATA ACQUA SANITARIA	l/min	15
RENDIMENTO GLOBALE LEGNA	%	85,1
RENDIMENTO GLOBALE PELLET	%	70
RENDIMENTO DIRETTO ALL'ACQUA	%	54,71
CONSUMO DI COMBUSTIBILE LEGNA ¹	kg/h	min 6,3/ max 8,1
CONSUMO DI COMBUSTIBILE PELLETS ²	kg/h	5,82
VOLUME RISCALDABILE ³	mc	594
CONTENUTO ACQUA	lt	55
PESO COMPLESSIVO	kg	300

¹ Varia secondo il tipo e il grado di umidità della legna utilizzata

² Potere calorifico inferiore del pellet kW/kg 4,9

³ Il calcolo è stato effettuato in condizione di clima mite e per edifici con classe energetica A+

- 1) Vaso di espansione
- 2) Scarico troppo pieno
- 3) Rete Idrica - galleggiante
- 4) Sfogo
- 5) Attacco mandata impianto (1")
- 6) Pozzetto sonde di temperatura
acqua impianto e acqua sanitaria
- 7) Mandata impianto
- 8) Pompa impianto
- 9) Ritorno impianto
- 10) Attacco ritorno impianto (1")
- 11) Carico impianto
- 12) Cocllea- Motoriduttori
- 13) Serbatoio Pellet

