



10 ANNI
DI GARANZIA
PUFFER PSS

PUFFER PSS

Accumulatore per acqua refrigerata/calda con serbatoio di accumulo in acciaio e coibentazione totale in poliuretano rigido iniettato / PEXL

- Serbatoio in acciaio
- Coibentazione totale in poliuretano rigido iniettato / PEXL
- 3 pozzetti termostato / termometro
- Rivestimento in PVC

Dati tecnici

PUFFER PSS		50	100	200	300	500
CLASSE ENERGETICA		B	B	C	C	D
Capacità totale	l	58	126	203	283	483
Altezza con isolamento	mm	935	1095	1395	1560	1840
Larghezza con isolamento	mm	400	500	550	600	700
Isolamento PU rigido iniet	mm	50	50	50	50	50
Isolamento PEXL	mm	-	-	-	-	-
Pressione max di esercizio	bar	6	6	6	6	6
Temperatura max bollitore	°C	95	95	95	95	95
Peso a vuoto	kg	25	35	45	55	100

PUFFER PSS		1000	1500	2000
CLASSE ENERGETICA		-	-	-
Capacità totale	l	855	1449	2054
Altezza con isolamento	mm	1975	2090	2405
Larghezza con isolamento	mm	850	1050	1160
Isolamento 50mm PU rigido iniet	mm	-	-	-
Isolamento 30mm PEXL	mm	30	30	30
Pressione max di esercizio	bar	6	6	6
Temperatura max bollitore	°C	95	95	95
Peso a vuoto	kg	25	35	45