



EN 16510
 BlmSchV Stufe 2
 Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
 LRV
 3 stelle DM.186


Dati tecnici

Potenza utile nominale (Max)	5.9 kW
Rendimento al Max	82.1 %
Classe efficienza energetica (scala A++ / G)	A+
Indice di efficienza energetica (EEI)	109 %
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s)	72 %
Temperatura dei fumi in uscita al Max	254 °C
Particolato - OGC - Nox (nominale al 13%O₂)	35 - 77 - 105 mg/Nm³
CO al 13% O₂ al Max	0.08 %
CO₂ al Max	11.2 %
Tiraggio consigliato alla potenza Max	12 Pa
Massa fumi al Max	5 g/sec
Dimensioni del combustibile	L 250 ÷ 330mm
Consumo orario al Max	1.8 kg/h *
Volume riscaldabile m³	107 - 169 - 295 **
Ingresso aria per la combustione	Ø 120 mm
Presca d'aria	100 cm²
Uscita fumi	Ø 150 mm
Peso netto	170 kg
Distanza da materiale combustibile (retro/lato/sotto)	200 mm / 300 mm / 0 mm
Distanza da materiale combustibile (fronte/soffitto)	750 mm / 650 mm

*Dati che possono variare a seconda del combustibile usato

**Volume riscaldabile a seconda della potenza richiesta al m³ (rispettivamente 55-35-20 W/m³)