


SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE PER SANITARIO NATURAL CIRCULATION FOR DHW SYSTEMS | KIT À CIRCULATION NATURELLE



1° pannello
al mondo in
efficienza
e nel GSE

**BLU+ BLUx+
ALTA EFFICIENZA
HIGH EFFICIENCY**

EUR1



CONTO
TERMICO
2.0

oppure

DETRAZIONE
65%



Garanzia bollitore Sunerg 5 anni

Sunerg tank warranty 5 years
Sunerg garantie bouilloire 5 ans



Garanzia collettore Sunerg 10 anni

Sunerg collector warranty 10 years
Sunerg garantie collecteur 10 ans

 KIT BLU+ alta efficienza che garantiscono prestazione, efficienza e durata nel tempo. Collettore e bollitore di ALTA GAMMA. Colorazione base grigia su richiesta marrone. Negli impianti a circolazione naturale il flusso tra pannello e serbatoio d'accumulo è determinato dalla semplice legge fisica secondo la quale i liquidi caldi salgono, mentre quelli freddi scendono. Tale impianto è un investimento vantaggioso in quanto non comporta manutenzioni particolari, la resa elevata garantisce acqua calda gratuita quasi tutto l'anno ed il costo viene recuperato in poco tempo. I sistemi a circolazione naturale Sunerg vengono forniti completi di tutti i componenti necessari all'installazione e alla messa in funzione.

 KIT BLU+ High efficiency that ensures performance, efficiency and durability. High Gauge collector and kettle. Base colour grey on request brown. In natural circulation SYSTEM the flow between the panel and the accumulating tank is determined by simple physical law that the hot fluid rises up, while cold ones flows down. This system is a worthwhile investment because it does not involve special maintenance, high yield provides free hot water almost all year and you get cost back in a short time. Sunerg natural circulation systems are supplied with all necessary components for installation and putting into operation.

 KIT BLU+ efficacité qui garantissent la performance, l'efficacité et la durabilité. Collecteur et ballon HAUTE GAMME. Base colour grey on request brown. Les systèmes avec flux de circulation entre le capteur et le réservoir sont déterminés par une simple loi physique selon laquelle les fluides chauds montent, tandis que les froids redescendent. Cette installation est un investissement rentable car il ne comporte pas d'entretien particulier, un haut rendement fournit gratuitement l'eau chaude presque toute l'année et le coût est récupéré dans un court laps de temps. Les systèmes Sunerg à circulation naturelle sont fournis avec tous les éléments nécessaires pour l'installation et la mise en opération.

KIT BLU+ | Sistemi ALTA RESA PER TETTO INCLINATO

High efficiency kit for slanted roof
Kit haut rendement pour toit incliné



Codice Code Code		Collettore solare (n.) Solar collector (n.) Capteur solaire (n.)		Bollitore Tank Ballon	Telaio per tetto inclinato Frame for slanted roof Châssis pour toit incliné	Kit accessori Accessories kit Kit accessoires	Liquido anti- gelo Anti freeze liquid Liquide anti-gel	INCENTIVO CONTO TERMICO*€ riferito ai soli collettori
KITBLU150-20+	1/2	BLUh+	(1)	B150ND	TEL151/201J	AC150NW/B+	LIQ3+	677,60
KITBLU200-25+	2/3	BLUhx+	(1)	B200ND	TEL151/201J	AC200NW/BX+	LIQ3+	999,60
KITBLU200-40+	3	BLUh+	(2)	B200ND	TEL202/302J	AC200NW/2B+	LIQ4+	1.355,20
KITBLU200-50+	4	BLUhx+	(2)	B200ND	TEL202/302J	AC200NW/2BX+	LIQ4+	1.999,20
KITBLU300-40+	4/5	BLUh+	(2)	B300ND	TEL202/302J	AC300NW/2B+	LIQ5+	1.355,20
KITBLU300-50+	5/6	BLUhx+	(2)	B300ND	TEL202/302J	AC300NW/2BX+	LIQ7+	1.999,20
KITBLU300-60+	5/6	BLUh+	(3)	B300ND	TEL303J	AC300NW/3B+	LIQ8+	2.032,80
Standard Packaging								

KIT BLU+ | Sistemi ALTA RESA PER TETTO PIANO

High efficiency kit for flat roof
Kit haut rendement pour toit plat



Codice Code Code		Collettore solare (n.) Solar collector (n.) Capteur solaire (n.)		Bollitore Tank Ballon	Telaio per tetto piano Frame for base roof Châssis pour toit plan	Kit accessori Accessories kit Kit accessoires	Liquido antigelo Anti freeze liquid Liquide anti-gel	INCENTIVO CONTO TERMICO*€ riferito ai soli collettori
KITBLU150-20+R	1/2	BLUh+	(1)	B150ND	TEL150/200RJ	AC150NW/B+	LIQ3+	677,60
KITBLU200-25+R	2/3	BLUhx+	(1)	B200ND	TEL150/200RJ	AC200NW/BX+	LIQ3+	999,60
KITBLU200-40+R	3	BLUh+	(2)	B200ND	TEL150/200RJ	AC200NW/2B+	LIQ4+	1.355,20
KITBLU200-50+R	4	BLUhx+	(2)	B200ND	TEL150/200RJ	AC200NW/2BX+	LIQ4+	1.999,20
KITBLU300-40+R	4/5	BLUh+	(2)	B300ND	TEL302RJ	AC300NW/2B+	LIQ5+	1.355,20
KITBLU300-50+R	5/6	BLUhx+	(2)	B300ND	TEL302RJ	AC300NW/2BX+	LIQ7+	1.999,20
KITBLU300-60+R	5/6	BLUh+	(3)	B300ND	TEL303RJ	AC300NW/3B+	LIQ8+	2.032,80
Standard Packaging								

*Incentivi usufruibili, salvo modifiche arbitrarie dettate dal GSE e/o fino al raggiungimento del tetto massimo stanziato dal GSE.

Bollitore serie ND | Bollitori porcellanati ad intercapedine

Glazed tanks with air casing
Ballons émaillés à double paroi

Bollitore Tank Ballon	Rif. Ref. Ré	B150ND	B200ND	B300ND
Capacità Capacity Capacité	lt	145	199	289
Dimensioni A - B Dimensions A - B Dimensions A - B	mm	500X1290	580X1290	580X1840
Pressione massima scambiatore Maximum heat exchange pressure Échangeur de chaleur	Bar	2,5	2,5	2,5
Pressione massima Maximum working pressure Pression maximale	Bar	8	8	8
Capacità scambiatore di calore Heat exchanger capacity Capacité de l'échangeur de chaleur	lt	8	9	18
Superficie scambiatore di calore Heat exchanger surface Échangeur de chaleur à surface	m²	0,64	0,81	1,55
Peso a vuoto Weight empty poids à vide	Kg	54	68	100
Resistenza elettrica ESCLUSA Electric Resistance Inlet résistance électrique OPTIONAL		HERE ATTACCO 1" 1/4		
Uscita acqua calda sanitaria Domestic Hot Water Outlet Sortie d'eau chaude domestique		3/4"	3/4"	3/4"
Valvola di sicurezza Safety Valve Inlet Soupape de sécurité		1/2"	1/2"	1/2"
Ingresso acqua fredda sanitaria Domestic Cold Water Inlet entrée d'eau froide domestique		3/4"	3/4"	3/4"
Ingresso collettori solari Solar Collector Inlet capteurs solaires d'entrée		3/4"	3/4"	3/4"
Uscita collettori solari Solar Collector Outlet Sortie de capteurs solaires		3/4"	3/4"	3/4"
Anodo Anode Anode		M8	M8	M8